




客户图面

		更改说明			
版本	更改通知	描述	日期	核准	
A		初版发行	03.28/14	David	



注:

1. 材料: 端子:高性能铜合金, 塑胶: 耐高温热塑性塑胶 PBT
2. 额定电压: 300V AC
3. 额定电流: 3A (20° C)
4. 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
5. 耐电压: 750V (海平面)
6. 接触电阻: $\leq 25m\Omega$
7. 工作温度: $-55^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$
8. 相对湿度: 温度为 $+40^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$, 相对湿度达90% ~95%
9. 振 动: 频率: 10~500Hz 加速度: 100m/s2
10. 冲 击: 300m/s2
11. 直接与厚度为 $1.6 \pm 0.2mm$ 的印制板配合使



②	端子	铜合金		60
①	胶壳	耐高温塑胶		1
编号	名称	材质	备注	数量

未注公差		责任人	日期	深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司	
英制	公制	绘图			
.X +/-	0.25	审核			
.XX +/-	0.20	核准		名称: JYF-6060VT-001	
.XXX +/-				图号: JYF-6060VT-001	
角度 +/-	3°			比例	
材质:				第 1 页 共 1 页	
				版本 A	
标注单位					
—英制—	—英寸—				
公制	毫米				