





客户图面

		更改说明			
版本	更改通知	描述	日期	核准	
X1		初版发行	09.02/21	David.Guo	



推荐PCB开孔尺寸(公差±0.05)



注:

1. 材质:

- A. 端子: 高性能铜合金
- B. 胶壳: 耐高温热塑性塑料. UL94V-0, 黑色.

2. 电镀:

- A. 电源端子: 镀金在接触区域, 镀雾锡在焊锡区域, 整个端子镍底;
- B. 信号端子: 镀金在接触区域, 镀雾锡在焊锡区域, 整个端子镍底;

3. 电性能要求:

额定电压: 电源端子250 Vac;信号端子50 Vac;
额定电流: 电源端子40 A;信号端子2.5 A;
耐电压: 2500V DC 电源端子1分钟无击穿;1000V DC 信号端子1分钟无击穿;
绝缘电阻: 2000 MEG OHM MIN电源端子;2000 MEG OHM MIN信号端子;
接触电阻: 电源端子≤2 mΩ;信号端子≤20 mΩ;
工作温度: -40℃ TO +125℃

4. 机械性能要求:

插拔寿命: 250 次;

5. 包装方式: 吸塑盒包装;

6. 产品符合最新ROHS标准

7. 订单料号: JYP-M2408B-RT47R

未注公差		责任人		日期		深圳市美德龙五金塑胶制品有限公司 东莞市美昕龙五金塑胶制品有限公司	
英制		公制		绘图			
.X +/-		0.50		审核			
.XX +/-		0.35		核准			
.XXX +/-						名称：24S+8P电源连接器(直式插头)	
角度 +/-		3°					
材质： 		文件路径：					
标注单位		第三角投影		图号：JYP-M2408B-RT47R		版本	
—英制—						X1	
公制		—英寸—		比例		第 1 页 共 1 页	
毫米							

△	绝缘胶壳	1	耐高温塑胶
△	信号端子	24	高性能铜合金
△	电源端子	8	高性能铜合金
编号	描述	数量	备注